

Allgemeine Hinweise

- Den Boden innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Verlegen / der Fertigstellung nur trocken reinigen. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern aus.
- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Öl-Oberflächen an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie Baumwolllappen zur Reinigung des Bodens
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens setzt ein gesundes Raumklima voraus. Bei 20°C bis 22°C Raumtemperatur und 35 %-45% Raumluftfeuchte ist das ideale Raumklima erreicht. Niedere Luftfeuchte lässt das Holz schwinden (Fugenbildung), höhere bringt es zum Quellen oberflächliche Rauigkeit im schlimmsten Fall treten Bauschäden auf.

Anweisungen für den Endverbraucher, Reinigen

- Heizperioden können das Holz stärker austrocknen → im Winter ist eine regelmässige Feuchtigkeitspflege notwendig.
- Durch die regelmässige Pflege des Bodens kann verhindert werden, dass der Boden nach einigen Jahren erneut geölt werden muss.

deligno ag
Bonnstrasse 22
3186 Düringen
Tel. +41 26 492 08 08
E-Mail: duedingen@deligno.ch



Reinigungs- und Pflegeanweisungen für geölte Böden und Treppen im Privatbereich

Anwendung:

- Für die laufende Unterhaltsreinigung dem warmen Wischwasser ca. 2 – 4 Esslöffel Naturhaus Clean & Polish zugeben und manuell mit einem Baumwollappen oder mit unserem SprayPro Gerät aufwischen. Vermeiden Sie die Anwendung von Scheuerschwämmen und Microfasertücher.